

Блоки питания **PM100, PM160, PM350, PM950, DRS-270** используются для следующего оборудования Eltex: станционное оборудование, промышленные коммутаторы, коммутаторы агрегации, маршрутизаторы, сервисные маршрутизаторы, абонентские VoIP-шлюзы и транковые шлюзы.



PM100-48/12



PM160-220/12



PM350-48/12



PM350-220/12



PM950-220/56



DRS-270-56

Технические характеристики

	PM100	PM160	PM350-48/12	PM350-220/12	PM950	DRS-270-56
Применимость	MES3108(F)	MES3108(F)	MES5148	MES5148	MES2348P	Крепление на DIN-рейку, MES3508 MES3508P MES3510P
	MES3116	MES3116	MES5248	MES5248		
	MES3124	MES3124	MES5448	MES5448		
	MES3124F	MES3124F	MES7048	MES7048		
	MES3308F	MES3308F	ESR-1700	ESR-1700		
	MES3316F	MES3316F	ME5100	ME5100		
	MES3324	MES3324	ME5200	ME5200		
	MES3324F	MES3324F				
	MES3348	MES3348				
	MES3348F	MES3348F				
	MES5312	MES5312				
	MES5324	MES5324				
	MES5332A	MES5332A				
	ESR-1000	ESR-1000				
	ESR-1200	ESR-1200				
	ESR-1500	ESR-1500				
	TAU32M	TAU32M				
	SMG-1016M	SMG-1016M				
SMG-2016	SMG-2016					
LTP(E)-8(4)X	LTP(E)-8(4)X					
Электротехнические параметры						
Входные						
Входное напряжение	36-72 В DC	100-240 В AC	36-72 В DC	176-264 В AC	100-240 В AC	110-240 В AC
Входной ток	2А	0,72 А	10 А	2,27 А	4,3 А	1,2 А
Входная частота	—	47-63 Гц	—	47-63 Гц	47-63 Гц	47-63 Гц
Выходные						
Выходное напряжение	12 В	12 В	12 В	12 В	56 В	54 В
Макс. выходная мощность	100 Вт	160 Вт	350 Вт	350 Вт	950 Вт	270 Вт
Физические характеристики и условия окружающей среды						
Рабочая температура окружающей среды	от -10 до +45 °С		от 0 до +45 °С	от 0 до +45 °С	от -20 до +50 °С	от -40 до +70 °С
Температура хранения	от -40 до +70 °С					от -40 до +85 °С
Рабочая влажность	не более 40 %					от 5 до 95 % (без конденсации)
Размеры (ШхВхГ), мм	86х43,5х156,2		100,5х42х208,1	100,5х42х208,1	90х42х336,3	63,5х125,4х127
Вес, кг	0,4	0,5	0,7	0,9	1,6	0,8

Сделать заказ

О компании Eltex



+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex-co.ru



www.eltex-co.ru

Предприятие “ЭЛТЕКС” - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 26-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.