

Блоки питания **PM100, PM160, PM350, PM950, DRS-270** используются для следующего оборудования Eltex: станционное оборудование, промышленные коммутаторы, коммутаторы агрегации, маршрутизаторы, сервисные маршрутизаторы, абонентские VoIP-шлюзы и транковые шлюзы.



**PM100-48/12**



**PM160-220/12**



**PM350-48/12**



**PM350-220/12**



**PM950-220/56**



**DRS-270-56**

## Технические характеристики

|              | PM100                                                                                                                                                                                                                                       | PM160                                                                                                                                                                                                                                       | PM350-48/12                                                              | PM350-220/12                                                             | PM950    | DRS-270-56                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Применимость | MES3108(F)<br>MES3116<br>MES3124<br>MES3124F<br>MES3308F<br>MES3316F<br>MES3324<br>MES3324F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES5312<br>MES5324<br>MES5332A<br>ESR-1000<br>ESR-1200<br>ESR-1500<br>TAU32M<br>SMG-1016M<br>SMG-2016<br>LTP(E)-8(4)X | MES3108(F)<br>MES3116<br>MES3124<br>MES3124F<br>MES3308F<br>MES3316F<br>MES3324<br>MES3324F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES5312<br>MES5324<br>MES5332A<br>ESR-1000<br>ESR-1200<br>ESR-1500<br>TAU32M<br>SMG-1016M<br>SMG-2016<br>LTP(E)-8(4)X | MES5148<br>MES5248<br>MES5448<br>MES7048<br>ESR-1700<br>ME5100<br>ME5200 | MES5148<br>MES5248<br>MES5448<br>MES7048<br>ESR-1700<br>ME5100<br>ME5200 | MES2348P | Крепление на DIN-рейку,<br>MES3508<br>MES3508P<br>MES3510P |

### Электротехнические параметры

#### Входные

|                    |            |              |            |              |              |              |
|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Входное напряжение | 36-72 В DC | 100-240 В AC | 36-72 В DC | 176-264 В AC | 100-240 В AC | 110-240 В AC |
| Входной ток        | 2А         | 0,72 А       | 10 А       | 2,27 А       | 4,3 А        | 1,2 А        |
| Входная частота    | —          | 47-63 Гц     | —          | 47-63 Гц     | 47-63 Гц     | 47-63 Гц     |

#### Выходные

|                         |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Выходное напряжение     | 12 В   | 12 В   | 12 В   | 12 В   | 56 В   | 54 В   |
| Макс. выходная мощность | 100 Вт | 160 Вт | 350 Вт | 350 Вт | 950 Вт | 270 Вт |

### Физические характеристики и условия окружающей среды

|                                      |                  |  |                |  |                |  |                  |  |                                |  |
|--------------------------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|
| Рабочая температура окружающей среды | от -10 до +45 °С |  | от 0 до +45 °С |  | от 0 до +45 °С |  | от -20 до +50 °С |  | от -40 до +70 °С               |  |
| Температура хранения                 | от -40 до +70 °С |  |                |  |                |  |                  |  | от -40 до +85 °С               |  |
| Рабочая влажность                    | не более 40 %    |  |                |  |                |  |                  |  | от 5 до 95 % (без конденсации) |  |
| Размеры (ШхВхГ), мм                  | 86х43,5х156,2    |  | 100,5х42х208,1 |  | 100,5х42х208,1 |  | 90х42х336,3      |  | 63,5х125,4х127                 |  |
| Вес, кг                              | 0,4      0,5     |  | 0,7            |  | 0,9            |  | 1,6              |  | 0,8                            |  |

Сделать заказ

О компании Eltex

  
+7 (383) 274 10 01  
+7 (383) 274 48 48

  
eltex@eltex-co.ru

  
www.eltex-co.ru

**Предприятие “ЭЛТЕКС”** - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 26-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.