

- Удаленный доступ к устройствам с интерфейсами RS-232 и RS-485
- Настройка параметров последовательного интерфейса
- Крепление на DIN-рейку



Преобразователи интерфейсов IPA-ES-232 и IPA-ES-485 предназначены для обеспечения удаленного доступа к устройствам с интерфейсами RS-232 и RS-485 через сеть Ethernet.

Устройства IPA-ES-232 и IPA-ES-485 осуществляют передачу данных из сети Ethernet в последовательный интерфейс и обратно без изменений. Есть возможность настройки параметров последовательного интерфейса, таких как: скорость передачи, контроль четности, количество информационных битов в посылке.

Устройство крепится на DIN-рейку.

#### Технические характеристики

|                                          | IPA-ES-232                                   | IPA-ES-485    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Интерфейсы                               |                                              |               |
| 10/100BASE-TX                            |                                              | 1, RJ-45      |
| RS-232                                   | 1, клеммный                                  | —             |
| RS-485                                   | —                                            | 1, клеммный   |
| Выход питания 5В                         |                                              | 1, клеммный   |
| Выход питания 12В                        |                                              | 1, клеммный   |
| Физические параметры                     |                                              |               |
| Питание                                  |                                              | 12В DC (Jack) |
| Рабочая температура окружающей среды     |                                              | от 0 до 55°C  |
| Относительная влажность при эксплуатации |                                              | 20-80%        |
| Исполнение                               | Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку |               |
| Размеры (Ш x В x Г)                      | 36 x 57 x 96 мм                              |               |

#### Информация для заказа

| Наименование | Описание                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPA-ES-232   | Преобразователь интерфейсов IPA-ES-232: 1x10/100BASE-TX, 1xRS-232, выход питания 5В, выход питания 12В. |
| IPA-ES-485   | Преобразователь интерфейсов IPA-ES-232: 1x10/100BASE-TX, 1xRS-485, выход питания 5В, выход питания 12В. |

Сделать заказ

О компании Eltex

+7 (383) 274 10 01  
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex-co.ru

www.eltex-co.ru

Предприятие “ЭЛТЕКС” — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 25-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.