

- Встроенный слот для microSD
- Встроенный микрофон
- Металлический корпус
- Поддержка PoE
- ИК-подсветка до 40 метров
- Web-интерфейс для настройки
- ONVIF



**Проводная IP-камера SV-BA314-E** купольной конструкции обеспечивает съемку при горизонтальном угле обзора 100° и оснащена CMOS-матрицей 4 Мп для получения четкого видео с разрешением до 2560 × 1440. Устройство обладает режимом ночной съемки (ИК-подсветка), системой обнаружения движения и функцией сохранения видеоархива на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище<sup>1</sup>. Камера оснащена разъемом RJ-45 с поддержкой основных сетевых протоколов.

## Технические характеристики

| Интерфейсы                  |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс Ethernet          | 1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE                                                        |
| Интерфейс для карты памяти  | 1 × MicroSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ                                                                  |
| Операционная система        |                                                                                                  |
| Linux SDK                   |                                                                                                  |
| Матрица                     |                                                                                                  |
| Тип                         | CMOS, прогрессивная развертка                                                                    |
| Физический размер           | 1/3"                                                                                             |
| Число пикселей              | 4М                                                                                               |
| Оптика и подсветка          |                                                                                                  |
| Фокусное расстояние         | 2,8 мм                                                                                           |
| Диафрагма                   | F/2.0                                                                                            |
| Угол обзора по горизонтали  | 100°                                                                                             |
| Угол обзора по диагонали    | 116°                                                                                             |
| Угол наклона                | от 0° до 105°                                                                                    |
| Угол поворота               | от 0° до 360°                                                                                    |
| Инфракрасная подсветка      | есть                                                                                             |
| Дальность подсветки         | до 40 м                                                                                          |
| Изображение                 |                                                                                                  |
| Изображение                 | цветное                                                                                          |
| Максимальное разрешение     | 2560 × 1440                                                                                      |
| Максимальная частота кадров | 25 кадров в секунду                                                                              |
| Битрейт                     | до 10 Мбит/с                                                                                     |
| Формат сжатия видео         | H.264, H.265                                                                                     |
| Улучшение изображения       | DNR 2D/3D, DWDR, BLC, AE, AWB, HLC, ANTI-FLIKER, DEFOG, ROI <sup>1</sup>                         |
| Соотношение сигнал/шум      | не менее 50 дБ                                                                                   |
| Светочувствительность       | цветное изображение: 0,01 лк, черно-белое изображение: 0 лк с включенной инфракрасной подсветкой |

<sup>1</sup> Поддержка функций в разработке.

## Технические характеристики (продолжение)

| Аудио                       |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный микрофон         | есть                                                                                                             |
| Формат сжатия аудио         | PCM, AAC, MP2, ADPCM <sup>1</sup> , G.711U (PCMU) <sup>1</sup> , G.711A (PCMA) <sup>1</sup> , G.726 <sup>1</sup> |
| Расстояние записи речи      | слоговая разборчивость до 5 м                                                                                    |
| Физические параметры        |                                                                                                                  |
| Питание                     | 12 В DC, PoE 802.3af (Mode A) <sup>2</sup>                                                                       |
| Объем ОЗУ                   | 128 МБ                                                                                                           |
| Объем ПЗУ                   | 32 МБ                                                                                                            |
| Материал корпуса            | металл, пластик                                                                                                  |
| Тип конструкции             | купольная                                                                                                        |
| Установка камеры            | в помещении и на улице                                                                                           |
| Габариты (Высота × Диаметр) | 90 × 110 мм                                                                                                      |
| Масса                       | 0,39 кг                                                                                                          |
| Рабочая температура         | от -40 до +60 °С                                                                                                 |
| Рабочая влажность           | не более 90 % (без образования конденсата)                                                                       |
| Степень защиты              | IP67                                                                                                             |

### Аналитика и протоколы<sup>1</sup>

- Распознавание человеческого лица
- Детектор движения
- Распознавание человеческого силуэта
- Пересечение линий
- Пересечение периметра
- Поддержка ONVIF (Profile S,T)

### Функции и возможности

- Ночная съемка
- Видеоархив: на карту памяти, в сетевое хранилище<sup>1</sup>
- Управление через веб-интерфейс
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)

## Информация для заказа

| Наименование | Описание                                          |
|--------------|---------------------------------------------------|
| SV-BA314-E   | Проводная IP-камера SV-BA314-E. Комплект крепежа. |

<sup>1</sup> Поддержка функций в разработке.

<sup>2</sup> Не поддерживает PoE Mode B (питание по парам 4/5 и 7/8).

Сделать заказ

О компании ELTEX



+7 (383) 274 10 01  
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex-co.ru



www.eltex-co.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.