

TAU-72.IP

TAU-36.IP

Приложение к руководству по эксплуатации
Руководство по настройке управления через
отдельный Ethernet-порт

Терминал абонентский универсальный

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Аннотация.....	3
2.	Описание	3
3.	План работ.....	3
4.	Настройка управления через тегированный порт	3
5.	Настройка управления через нетегированный порт	6

1. АННОТАЦИЯ

В настоящем руководстве приведена методика настройки оборудования TAU-72.IP/TAU-36.IP для обеспечения возможности управления шлюзом только через заданный электрический или оптический Ethernet-порт. Управление может осуществляться через WEB-интерфейс, Telnet и SSH.

2. ОПИСАНИЕ

TAU-72.IP/TAU-36.IP – это абонентский шлюз IP-телефонии с интегрированным Ethernet-коммутатором второго уровня, использующий для подключения к IP-сети оператора медный и оптический интерфейсы Gigabit Ethernet. Устройство преобразует аналоговые речевые сигналы в цифровые пакеты данных для передачи по IP-сетям. Шлюз предназначен для организации IP-телефонии в жилых домах и офисных помещениях.

Коммутатор шлюза имеет 3 электрических порта Ethernet, 1/2 оптических и один порт для взаимодействия с процессором.

3. ПЛАН РАБОТ

- Настройка управления через тегированный порт;
- Настройка управления через нетегированный порт.

4. НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТЕГИРОВАННЫЙ ПОРТ

При данном варианте настройки для управления шлюзом используется отдельная сеть VLAN. Получить доступ к шлюзу возможно только с компьютера, находящегося в той же сети VLAN, а передача трафика, принадлежащего данной сети VLAN, разрешается только через определённые порты коммутатора.

В подменю «**Switch/802.1q**» создаётся правило для портов коммутатора, которое разрешает работу в заданной сети VLAN только определённых портов. Для того чтобы задать параметры правила, выполните следующие действия:

- в столбце **VID** указать идентификатор VLAN-сети, которая будет использоваться для управления шлюзом;
- в столбце **CPU** выбрать значение **tagged**;
- выбрать порт, через который будет осуществляться управление шлюзом, и в соответствующем столбце указать значение **tagged**;
- для остальных портов указать значение **not member**;
- для создания правила нажать кнопку **Add New Rule**.

В приведенном ниже примере управление будет производиться в сети VLAN с идентификатором 101 через Ethernet порт 0.

Network settings	PBX	Switch	Monitoring	System info	Service	Log Out	
Switch ports settings		802.1q	QOS & Bandwidth control				
VID	Port 0	Port 1	Port 2	CPU	SFP 0	SFP 1	OverridePriority
101	tagged	not member	not member	tagged	not member	not member	☐ 0
Add New Rule							

В подменю «**Switch/Switch ports settings**» необходимо установить флаги **Enable VLAN** для CPU и порта, который был выбран для управления шлюзом.

Network settings	PBX	Switch	Monitoring	System info	Service	Log Out
Switch ports settings		802.1q	QOS & Bandwidth control			
	Port 0	Port 1	Port 2	CPU	SFP 0	SFP 1
Enable VLAN:	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Default VLAN ID	0	0	0	0	0	0
Egress	Unmodified	Unmodified	Unmodified	Unmodified	Unmodified	Unmodified
Override	☐	☐	☐	☐	☐	☐
IEEE mode	Fallback	Fallback	Fallback	Fallback	Fallback	Fallback
Output	☒ to Port 1	☒ to Port 0	☒ to Port 0	☒ to Port 0	☒ to Port 0	☒ to Port 0
	☒ to Port 2	☒ to Port 2	☒ to Port 1	☒ to Port 1	☒ to Port 1	☒ to Port 1
	☒ to CPU	☒ to CPU	☒ to CPU	☒ to Port 2	☒ to Port 2	☒ to Port 2
	☒ to SFP 0	☒ to SFP 0	☒ to SFP 0	☒ to SFP 0	☒ to CPU	☒ to CPU
	☐ to SFP 1	☐ to SFP 1	☐ to SFP 1	☐ to SFP 1	☐ to SFP 1	☒ to SFP 0
☐ disable learning (hub mode)						
Undo All Changes Submit Changes Defaults						

Switch update OK! Please commit changes.

Для применения настроек коммутатора следует нажать кнопку «**Submit Changes**», затем «**Update switch**» и «**Commit**».

В подменю «**Network settings/VLAN conf**» необходимо произвести настройку одного из разделов: VLAN 1, VLAN 2 или VLAN3:

- в пункте **Enable** установить флаг для включения сети VLAN;
- в поле **VLAN ID** указать идентификатор VLAN сети, которая будет использоваться для управления шлюзом;
- если сетевые настройки для управления TAU-72.IP/TAU-36.IP будут назначаться по DHCP, то установить флаг напротив пункта **DHCP for VLAN**, иначе – в поле **IP address** ввести IP-адрес, который будет назначен TAU-72.IP/TAU-36.IP для управления, а в поле **VLAN netmask** указать маску подсети VLAN;
- в пункте **Control (Web/Telnet)** раздела **Traffic Type - VLAN Number** выбрать номер раздела VLAN, который был настроен для управления.



IP-адреса, назначенные интерфейсу WAN в поле **IP address** подменю «**Network settings/Network**» и интерфейсу VLAN, должны принадлежать разным подсетям. Например, адреса 192.168.1.6 и 192.168.2.199 при использовании маски 255.255.240.0 принадлежат одной сети, а при использовании маски 255.255.255.0 – разным.

Network settings
PBX
Switch
Monitoring
System info
Service
Log Out

Network
VLAN conf
Route
Hosts
SNMP
Syslog

Attention!!! Changing of these parameters will lead to aborting of all calls!!!

VLAN 1	
Enable:	☒
VLAN ID:	101
DHCP for VLAN:	☐
Get GW via DHCP:	☐
IP address:	192.168.0.99
VLAN netmask:	255.255.255.0
VLAN broadcast:	
Class of service:	0
VLAN 2	
Enable:	☐
VLAN ID:	0
DHCP for VLAN:	☐
Get GW via DHCP:	☐
IP address:	
VLAN netmask:	
VLAN broadcast:	
Class of service:	0
VLAN 3	
Enable:	☐
VLAN ID:	0
DHCP for VLAN:	☐
Get GW via DHCP:	☐
IP address:	
VLAN netmask:	
VLAN broadcast:	
Class of service:	0
VLAN 3	
Enable:	☐
VLAN ID:	0
DHCP for VLAN:	☐
Get GW via DHCP:	☐
IP address:	
VLAN netmask:	
VLAN broadcast:	
Class of service:	0
Traffic Type - VLAN Number	
RTP:	no VLAN
Signaling (SIP/H.323):	no VLAN
Control (Web/Telnet):	VLAN 1

Для применения настроек нажать кнопку «**Применить**», после чего возможно подключиться по новому адресу для управления. Требуется сохранить конфигурацию в энергонезависимую память устройства.

5. НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕТЕГИРОВАННЫЙ ПОРТ

Принцип ограничения доступа аналогичен варианту с тегированным портом за исключением того, что сеть VLAN для управления шлюзом существует только внутри шлюза. Весь входящий на порт управления трафик будет принадлежать управляющей VLAN, а теги в исходящем трафике будут удалены.

Чтобы не потерять доступ к шлюзу в процессе настройки, необходимо подключиться к шлюзу через любой порт, который не будет использоваться для управления.

В подменю «**Switch/802.1q**» требуется создать правило для портов коммутатора. Для того чтобы задать параметры правила, необходимо выполнить следующие действия:

- в столбце **VID** указать любой неиспользуемый на шлюзе идентификатор VLAN сети;
- в столбце **CPU** выбрать значение **tagged**;
- выбрать порт, через который будет осуществляться управление шлюзом, и в соответствующем столбце указать значение **untagged**;
- для всех остальных портов указать значение **not member**;
- для создания правила нажать кнопку «**Add New Rule**».

В приведенном ниже примере управление будет осуществляться через Ethernet-порт 0.

VID	Port 0	Port 1	Port 2	CPU	SFP 0	SFP 1	OverridePriority
101	untagged	not member	not member	tagged	not member	not member	☐ 0

[Add New Rule](#)

В подменю «**Switch/Switch ports settings**» выполнить следующее:

- установить флаги **Enable VLAN** для **CPU** и порта, который был выбран для управления шлюзом;
- в строке **Default VLAN ID** для порта управления ввести идентификатор VLAN, указанный ранее в подменю «**Switch/802.1q**».

	Port 0	Port 1	Port 2	CPU	SFP 0	SFP 1
Enable VLAN:	☒	☐	☐	☒	☐	☐
Default VLAN ID	101	0	0	0	0	0
Egress	Unmodified	Unmodified	Unmodified	Unmodified	Unmodified	Unmodified
Override	☐	☐	☐	☐	☐	☐
IEEE mode	Fallback	Fallback	Fallback	Fallback	Fallback	Fallback
Output	☒ to Port 1 ☒ to Port 2 ☒ to CPU ☒ to SFP 0 ☐ to SFP 1	☒ to Port 0 ☒ to Port 2 ☒ to CPU ☒ to SFP 0 ☐ to SFP 1	☒ to Port 0 ☒ to Port 1 ☒ to CPU ☒ to SFP 0 ☐ to SFP 1	☒ to Port 0 ☒ to Port 1 ☒ to Port 2 ☒ to SFP 0 ☐ to SFP 1	☒ to Port 0 ☒ to Port 1 ☒ to Port 2 ☒ to CPU ☐ to SFP 0 ☐ to SFP 1	☒ to Port 0 ☒ to Port 1 ☒ to Port 2 ☒ to CPU ☐ to SFP 0

☐ disable learning (hub mode)

[Undo All Changes](#)
[Submit Changes](#)
[Defaults](#)

Switch update OK! Please commit changes.

[Update switch](#)
[Commit](#)

[Save](#)

Для применения настроек коммутатора нажать кнопку «**Submit Changes**», затем «**Update switch**» и «**Commit**».

В подменю «**Network settings/VLAN conf**» необходимо произвести настройку одного из разделов: VLAN 1, VLAN 2 или VLAN3:

- установить флаг **Enable** для включения сети VLAN;
- в поле **VLAN ID** ввести идентификатор VLAN сети, указанный ранее в подменю «**Switch/802.1q**»;
- если сетевые настройки для управления TAU-72.IP/TAU-36.IP будут назначаться по DHCP, то установить флаг напротив пункта **DHCP for VLAN**, иначе в поле **IP address** ввести IP-адрес, который будет назначен TAU-72.IP/TAU-36.IP для управления, а в поле **VLAN netmask** указать маску подсети VLAN;
- в пункте **Control (Web/Telnet)** раздела **Traffic Type/VLAN Number** выбрать номер раздела VLAN, настроенного для управления.



IP-адреса, назначенные интерфейсу WAN в поле **IP address** подменю «**Network settings/Network**» и интерфейсу VLAN, должны принадлежать разным подсетям. Например, адреса 192.168.1.6 и 192.168.2.199 при использовании маски 255.255.240.0 принадлежат одной сети, а при использовании маски 255.255.255.0 – разным.

Network settings		PBX	Switch	Monitoring	System info	Service	Log Out
Network		VLAN conf	Route	Hosts	SNMP	Syslog	
Attention!!! Changing of these parameters will lead to aborting of all calls!!!							
VLAN 1							
Enable:	☒						
VLAN ID:	101						
DHCP for VLAN:	☐						
Get GW via DHCP:	☐						
IP address:	192.168.0.99						
VLAN netmask:	255.255.255.0						
VLAN broadcast:							
Class of service:	0						
VLAN 2							
Enable:	☐						
VLAN ID:	0						
DHCP for VLAN:	☐						
Get GW via DHCP:	☐						
IP address:							
VLAN netmask:							
VLAN broadcast:							
Class of service:	0						
VLAN 3							
Enable:	☐						
VLAN ID:	0						
DHCP for VLAN:	☐						
Get GW via DHCP:	☐						
IP address:							
VLAN netmask:							
VLAN broadcast:							
Class of service:	0						
Traffic Type - VLAN Number							
RTP:	no VLAN						
Signaling (SIP/H.323):	no VLAN						
Control (Web/Telnet):	VLAN 1						

Для применения настроек необходимо нажать кнопку «**Применить**», после чего можно осуществить подключение через порт для управления по новому адресу. Требуется сохранить конфигурацию в энергонезависимую память устройства.